



meclean[®]

Acticlean PRO

Universele reiniger / ontvetter

-Heeft een ongekend snel vuil-penetrerend vermogen door hoge activiteit alsmede een vuilverwijderende, dispergerende, emulgerende en stabiliserende wasactieve werking.

-Is onschadelijk voor toepassing op vele materialen, voorkomt vorming van aanslag of vlekken op de gereinigde geverfde oppervlakken, heeft een lange levensduur en blijft hoog actief in alle soorten water (leiding, bron, rivier, brak en zout water).

-Biologisch afbreekbaar.

-Fosfaatvrij.

Toepassingsgebied

Hoog geconcentreerd, alkalisch, sterk schuimend, vloeibaar, "**compleet**" **HEAVY-DUTY cleaning concentraat** voor "**universeel**" gebruik in de gehele schoonmaak- en transportbranche, industrie, en bedrijfshuishouding. Voor de reiniging en ontvetten van olie vervuilde ramen, scheepsdekken, gevels, damwanden, smeerpotten, motoren, machines, transportmaterieel, gangen, lokalen, vloeren, lakwerk, deuren, ruiten, luxaflex, tegelwanden, rubber etc.

Verwijdert dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten en aangekoekte vervuilingen daarvan, roet, aanslag van uitlaatgassen, vervuiling van insecten, straatvuil.

Veilig voor geverfde oppervlakken, wasbakken, staal, roestvast staal, koper, zink, magnesium, aluminium, porselein, glas, keramische en asfalttegels, plastics, aardewerk, beton, rubber, vinyl, linoleum, mits bij voorgeschreven gebruik.

Verpakking: 25lt polycontainer

Artikelnummer: 3414132

Toepassing

Hogedrukreiniging: Concentratie: 2 – 10% bij volume. Temp.: 15 – 50°C.

Product met lage druk of nevelspuit opbrengen, 2 – 5 minuten in laten werken, met hogedruk en schoon water afspuiten.

Schuimreiniging: 3 – 5% bij volume. Temp.: 15 – 60°C. Naspoelen met water.

Handmatig: 0,5 – 5% bij volume. Temp.: 15 – 25°C.

Eigenschappen

Fysisch aspect	: heldere witte vloeistof
pH 5% bij volume	: 11,5 ± 0,5
Geur	: mild
Oplosbaarheid in water	: compleet

meclean[®]